

Ståldør HD500-serie med innbruddsklasse RC5

Innerdør tilgjengelig som enfløyet HD500-1.

Ytterdør tilgjengelig som enfløyet HD510-1.



DØRBLAD

Dørbladet er 74 mm og har en tykk overfals.

Materiale: 1+3 mm stålplate og isolasjon av mineralull.

KARM

Karm A: gerikt på hengselsiden, inkl.veggomfatning mot anslagssiden.

Karm B: gerikt på hengselsiden.

Materiale: 3 mm stålplate og isolasjon av mineralull.

Montering: Montering og innfesting av karmen ved hjelp av justerbare karmhylser som er montert på fabrikk.

Monteringssett med skruer er tilgjengelig på forespørsel.

TERSKE

Som standard produseres dørene våre med en faset anslagsterskel. Som ekstraustyr kan du velge en rett anslagsterskel eller flat terskel. Terskler kan også leveres i rustfritt stål. Terskler i eik er som standard montert på en flat terskel i rustfritt stål. Hvis du velger en flat terskel, kan dørbladet kompletteres med en slepelist, børstelist eller automatisk tetningsterskel.

OVERFLATEBEHANDLING

Dørblad og karm er som standard pulverlakkert i RAL 7035, glans 30.

Maling i andre RAL- eller NCS-farger mot tillegg.

LÅS

Låskasse i henhold til skandinavisk standard.

TILVALG

Glass, innbruddsbeskyttelse, sparkeplate, ekstralås, elektrisk sluttstykke, motorlås, mikrolås, trekkerør, karmoverføring, magnetkontakt, dørlukker, rømningsbeslag, panikkbeslag, ventilasjonsgitter, forberedelse for dørautomatikk/sikkerhetssensorer, sideparti, overparti, etc.

KLASSIFISERINGER

Dørene våre er tilgjengelige med ulike klassifiseringer og egenskaper. Dørens størrelse, beslag og tilvalg kan påvirke klassifiseringen.

Ytterdører er CE-merket i henhold til EN 14351-1.



HELLBERGS


Hellbergs Door Company AB | +46 (0) 530-400 00 | info@hellbergs.se | www.hellbergs.se

Version 25-08 | Vi forbeholder oss retten til å gjøre designendringer


Ståldør HD500-serie med inbruddsklasse RC5



KARMALTERNATIV




Karm A




Karm B


TERSKELALTERNATIV



Faset anslagsterskel
H = 20 mm



Rak anslagsterskel
H = 20 mm



Flat terskel
H = 3 mm

Hvis du velger en flat terskel kan døren kompletteres med en slepe- eller børsteliste eller automatisk tetningsterskel. Flere av våre dører kan også leveres uten terskel.



HELLBERGS

Hellbergs Door Company AB | +46 (0) 530-400 00 | info@hellbergs.se | www.hellbergs.se

Version 25-08 | Vi forbeholder oss retten til å gjøre designendringer