

Ståldør HD200-serie med brannklasse EI₂15-EW60

Innerdør tilgjengelig som enfløyet HD200-1.

Ytterdør tilgjengelig som enfløyet HD210-1.



DØRBLAD

Dørbladet er 59 mm og har en tykk faset overfals.

Materiale: 1 mm stålplate og isolasjon av mineralull.

KARM

Karm A: gerikt på hengselsiden, inkl.veggomfatning mot anslagssiden.

Karm B: gerikt på hengselsiden.

Karm C: uten gerikt.

Karm D: gerikt på på anslagssiden.

Materiale: 1,5 mm stålplate og isolasjon av mineralull.

Montering: Montering og innfesting av karmen ved hjelp av justerbare karmhylser som er montert på fabrikk.

Monteringssett med skruer er tilgjengelig på forespørsel.

TERSKE

Som standard produseres dørene våre med en faset anslagsterskel. Som ekstraustyr kan du velge en rett anslagsterskel eller flat terskel. Terskler kan også leveres i rustfritt stål. Terskler i eik er som standard montert på en flat terskel i rustfritt stål. Hvis du velger en flat terskel, kan dørbladet kompletteres med en slepelist, børstelist eller automatisk tetningsterskel.

OVERFLATEBEHANDLING

Dørblad og karm er som standard pulverlakkert i RAL 7035, glans 30.

Maling i andre RAL- eller NCS-farger mot tillegg.

LÅS

Låskasse i henhold til skandinavisk standard.

TILVALG

Glass, inbruddsbeskyttelse, sparkeplate, ekstralås, elektrisk sluttstykke, motorlås, mikrolås, trekkerør, karmoverføring, magnetkontakt, dørlukker, rømningsbeslag, panikkbeslag, ventilasjonsgitter, forberedelse for dørautomatikk/sikkerhetssensorer, sideparti, overparti, etc.

KLASSIFISERINGER

Dørene våre er tilgjengelige med ulike klassifiseringer og egenskaper. Dørens størrelse, beslag og tilvalg kan påvirke klassifiseringen.

Ytterdører er CE-merket i henhold til EN 14351-1 og EN 16034.

Tilgjengelig med forskjellige klasser:

Har du behov for kombinasjoner? Kontakt oss for en konsultasjon



BRANNKLASSE



RØYKGASSKLASSE



INNBRUDDSKLASSE



LYDREDUKSJON



KORROSIVITETSKLASSE




HELLBERGS

Hellbergs Door Company AB | +46 (0) 530-400 00 | info@hellbergs.se | www.hellbergs.se


Version 25-28 | Vi forbeholder oss retten til å gjøre designendringer

Ståldør HD200-serie med brannklasse EI₂15-EW60


KARMALTERNATIV




Karm A




Karm B




Karm C



Karm D




Karm B
med tilpasset dybde




Karm C
med tilpasset dybde


TERSKELALTERNATIV



Faset anslagsterskel
H = 20 mm



Rett anslagsterskel
H = 20 mm



Flat terskel
H = 3 mm



Faset eikterskel
H = 19 mm



Rett eikterskel
H = 19 mm

Hvis du velger en flat terskel kan døren kompletteres med en slepelist, børsteliste eller automatisk tetningsterskel. Flere av våre dører kan også leveres uten terskel.



HELLBERGS

Hellbergs Door Company AB | +46 (0) 530-400 00 | info@hellbergs.se | www.hellbergs.se

Version 25-28 | Vi forbeholder oss retten til å gjøre designendringer