



Drift & Underhåll

Ståldörrar



Skötselråd för ståldörrar

Vi rekommenderar att följande kontroll och service görs minst en gång per år. Beroende på dörrmiljön, öppnings- och stängningsfrekvens kan service och underhåll behöva utföras mer frekvent.



Översyn

Kontrollera att dörrbladet går fritt och att dörren går lätt att stänga. Kontrollera karmens och gångjärnens infästning. Drag åt ev. lösa skruvar.

Vid behov kan dörrbladet justeras i höjdlid med insexskruven på gångjärnet. Återförseгла insexskruven med Loctite eller likvärdigt vid sådan justering.

Smörj vid behov gångjärnen genom smörjhålet på honan alternativt lyft dörrbladet ett par centimeter och för in fett. Genom att lyfta och sänka dörrbladet några gånger och därefter svänga dörren till full öppning sprids fettet över gångjärnets hela kontaktyta.

Gör en översyn av låsets funktion och införskaffa låstillverkarens skötselinstruktion. Smörj fallkolvar på båda sidor av fallen.

På pardörr ska spanjoletten alt. kantreglarnas funktion och ingrepp i karm/tröskel/golv kontrolleras.

Om pardörren har dörrstängare samt koordinator ska

funktionen kontrolleras. Passivt dörrblad ska stänga först och därefter aktivt dörrblad.

Kontrollera att tätningslister och ev. brandsvällister sitter fast och inte är skadade. Byt vid behov och använd endast originaldelar från Hellbergs för att bibehålla dörrrens egenskaper och eventuella klassning.

Gör en översyn av dörrrens beslagning i övrigt och införskaffa respektive beslagstillverkarens skötselinstruktion.

Rengöring

Rengöring av dörr och karm i färdigmålat alt. foliebelagt utförande görs med mildt rengöringsmedel och trasa.

Rostfria omålade dörrar samt rostfria sparkplåtar tvättas med ljummet vatten, ev. tillsammans med såpa eller mild tvål. Tvättprodukter med slipmedel bör ej användas. Tänk på att vägdamm och sand kan verka som slipmedel.

En ståldörr från Hellbergs har i regel lång livslängd om man underhåller den på rätt sätt.



Hellbergs Dörrar i Mellerud AB | +46 (0) 530-400 00 | info@hellbergs.se | www.hellbergs.se

Garanti

Tack för att ni valt att köpa produkter från oss! För ståddörrar tillverkade av Hellbergs gäller garanti enligt ABM-07. Detta förutsätter att produkten monterats på rätt sätt samt att service och underhåll upprätthålls.



Ansvarstiden är tio år räknat från varans avlämnande och den inleds med en garantitid om fem år. Om varan är avsedd för en entreprenad som skall slutbesiktigas eller avlämnas på annat sätt räknas ansvarstiden och garantitiden från den dag då entreprenaden är godkänd. Ansvarstiden respektive garantitiden för en vara som levererats till en entreprenad löper dock ut senast elva respektive sex år efter varans avlämnande. Garantin gäller för produkter tillverkade av Hellbergs och för att garanti ska gälla förutsätts att produkten har monterats på rätt sätt samt att service och underhåll följs i enlighet med våra skötselinstruktioner och att detta finns dokumenterat i form av ett serviceprotokoll.

Hellbergs ansvarar ej för fel som beror på felaktigt montage, felaktigt handhavande, åverkan, ingrepp, felaktig skötsel eller onormal förslitning.

Tätninglistor och svällister räknas som förbrukningsvara och ingår ej i vår garanti.

Beslag och tillbehör ej tillverkade av Hellbergs ingår ej i vår garanti, vi hänvisar till respektive beslagtillverkares

garantivillkor. I övrigt hänvisas till allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet i enlighet med ABM-07, om inget annat framgår av vår offert/ordererkännande, med tillägg för Hellbergs särskilda försäljnings- och leveransvillkor.

Eventuell reklamation skall ske skriftligen inom skälig tid och inom garantitiden.

Om så inte sker ansvarar inte Hellbergs för felet.

Fel som märkts eller borde ha märkts när varan överlämnades till köparen skall reklameras inom en vecka från mottagandet och innan varan monteras. Inga retur eller reklamationståtgärder får vidtas på egen hand utan skriftligt godkännande från Hellbergs.

Vid åverkan och ingrepp gäller ej garanti och reklameringsrätt.

Eventuella reparationer skall utföras av Hellbergs, eller av entreprenör som Hellbergs anvisar, för att garantin skall fortsatt gälla.

En ståddörr från Hellbergs har i regel lång livslängd om man underhåller den på rätt sätt.



Byggvarudeklaration för ståldörrar

Denna byggvarudeklaration omfattar ståldörrar tillverkade av Hellbergs.
Upprättad enligt BVD 3.

PRODUKT

Denna byggvarudeklaration omfattar ståldörrar från Hellbergs.

FÖRETAGSINFORMATION

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB
Långgatan 63
464 33 Mellerud
Tel: +46 (0)530-400 00
Mail: info@hellbergs.se
Hemsida: www.hellbergs.se
Organisationsnummer: 556216-5505
Certifikat: ISO 9001 och ISO 14001

INNEHÅLLSDEKLARATION

Ämne	Andel vikt%
Stålplåt EN 10346:2015	70-90
Mineralull	10-20
Färg (pulver)	0-3
Trä (om ekströskel)	<1
Lim (isocyanatfritt)	<1
Tätninglist	<1
Plast (PE, PP)	<1

Produkten innehåller inte ämnen som uppfyller kriterier för att klassificeras som farliga enligt CLP förordningen, 1272/2008 eller ämnen förekommande i REACH förordningen, 1907/2006, Bilaga XIV, Bilaga XVII eller kandidatlistan.

Innehållsdeklaration för beslag tillhandahålls av respektive leverantör.

EMBALLAGE

Trä 98%
Plast 2%
Hellbergs är anslutet till FTI, förpacknings och tidningsinsamlingen.

PRODUKTION

Energiförbrukning/dörr i Mellerud:
El 200 MJ/dörr
Biobränsle 130 MJ/dörr

DISTRIBUTION

Produkterna tillverkas i Mellerud och transporteras med bil till kund. Ska lagras i torrt utrymme.

MONTERING

Inget farligt avfall uppkommer vid monteringen av produkten.

Avfallskoder för emballage:
15 01 03 Träförpackning
15 01 02 Plastförpackning

BRUKSSKEDE

Produkten kräver ett visst underhåll som smörjning och rengöring, se skötselråd.

INOMHUSMILJÖ

Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO 16000-9:2006, 28 dagar.
Resultat: produkten uppfyller kraven för M1 avseende:
TVOC
Formaldehyd
CMR 1A+1B
Single VOC

DEMONTERING

Produkten avlägsnas genom att ta bort de infästningar som användes vid montering.

Avfallskoder vid skrotning:
17 04 05 Järn och stål (kan återvinnas).
17 06 04 Isolering.
17 02 01 Trä.
Inget farligt avfall uppkommer.

En ståldörr från Hellbergs har i regel lång livslängd om man underhåller den på rätt sätt.



Hellbergs Dörrar i Mellerud AB | +46 (0) 530-400 00 | info@hellbergs.se | www.hellbergs.se

Byggvarudeklaration för glasade ståldörrar

Denna byggvarudeklaration omfattar glasade ståldörrar tillverkade av Hellbergs.
Upprättad enligt BVD 3.

PRODUKT

Denna byggvarudeklaration omfattar glasade ståldörrar från Hellbergs.

FÖRETAGSINFORMATION

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB
Långgatan 63
464 33 Mellerud
Tel: +46 (0)530-400 00
Mail: info@hellbergs.se
Hemsida: www.hellbergs.se
Organisationsnummer: 556216-5505
Certifikat: ISO 9001 och ISO 14001

INNEHÅLLSDEKLARATION

Ämne	Andel vikt%
Stålplåt EN 10346:2015	50-80
Glas	10-50
Mineralull	7-15
Färg (pulver)	0-3
Trä (om ektröskel)	<1
Lim (isocyanatfritt)	<1
Tätninglist	<1
Plast (PE, PP)	<1

Produkten innehåller inte ämnen som uppfyller kriterier för att klassificeras som farliga enligt CLP förordningen, 1272/2008 eller ämnen förekommande i REACH förordningen, 1907/2006, Bilaga XIV, Bilaga XVII eller kandidatlistan.

Innehållsdeklaration för beslag tillhandahålls av respektive leverantör.

EMBALLAGE

Trä	98%
Plast	2%

Hellbergs är anslutet till FTI, förpacknings och tidningsinsamlingen.

PRODUKTION

Energiförbrukning/dörr i Mellerud:	
El	200 MJ/dörr
Biobränsle	130 MJ/dörr

DISTRIBUTION

Produkterna tillverkas i Mellerud och transporteras med bil till kund. Ska lagras i torrt utrymme.

MONTERING

Inget farligt avfall uppkommer vid monteringen av produkten.

Avfallskoder för emballage:
15 01 03 Träförpackning
15 01 02 Plastförpackning

BRUKSSKEDE

Produkten kräver ett visst underhåll som smörjning och rengöring, se skötselråd.

INOMHUSMILJÖ

Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO 16000-9:2006, 28 dagar.
Resultat: produkten uppfyller kraven för M1 avseende:
TVOC
Formaldehyd
CMR 1A+1B
Single VOC

DEMONTERING

Produkten avlägsnas genom att ta bort de infästningar som användes vid montering.

Avfallskoder vid skrotning:
17 04 05 Järn och stål (kan återvinnas).
17 06 04 Isolering.
17 02 01 Trä.
Inget farligt avfall uppkommer.

En ståldörr från Hellbergs har i regel lång livslängd om man underhåller den på rätt sätt.



HELLBERGS

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB | +46 (0) 530-400 00 | info@hellbergs.se | www.hellbergs.se

Byggvarudeklaration för rostfria ståldörrar

Denna byggvarudeklaration omfattar rostfria ståldörrar tillverkade av Hellbergs.
Upprättad enligt BVD 3.

PRODUKT

Denna byggvarudeklaration omfattar rostfria ståldörrar från Hellbergs.

FÖRETAGSINFORMATION

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB
Långgatan 63
464 33 Mellerud
Tel: +46 (0)530-400 00
Mail: info@hellbergs.se
Hemsida: www.hellbergs.se
Organisationsnummer: 556216-5505
Certifikat: ISO 9001 och ISO 14001

INNEHÅLLSDEKLARATION

Ämne	Andel vikt%
Rostfri stålplåt EN 1.4404 alt.	
EN 1.14307	70-90
Mineralull	10-20
Färg (pulver)	0-3
Trä (om ekröskel)	<1
Lim (isocyanatfritt)	<1
Tätninglist	<1
Plast (PE, PP)	<1

Produkten innehåller inte ämnen som uppfyller kriterier för att klassificeras som farliga enligt CLP förordningen, 1272/2008 eller ämnen förekommande i REACH förordningen, 1907/2006, Bilaga XIV, Bilaga XVII eller kandidatlistan.

Innehållsdeklaration för beslag tillhandahålls av respektive leverantör.

EMBALLAGE

Trä	98%
Plast	2%

Hellbergs är anslutet till FTI, förpacknings och tidningsinsamlingen.

PRODUKTION

Energiförbrukning/dörr i Mellerud:

El	200 MJ/dörr
Biobränsle	130 MJ/dörr

DISTRIBUTION

Produkterna tillverkas i Mellerud och transporteras med bil till kund. Ska lagras i torrt utrymme.

MONTERING

Inget farligt avfall uppkommer vid monteringen av produkten.

Avfallskoder för emballage:

15 01 03 Träförpackning
15 01 02 Plastförpackning

BRUKSSKEDE

Produkten kräver ett visst underhåll som smörjning och rengöring, se skötselråd.

INOMHUSMILJÖ

Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO 16000-9:2006, 28 dagar.

Resultat: produkten uppfyller kraven för M1 avseende:

TVOC

Formaldehyd

CMR 1A+1B

Single VOC

DEMONTERING

Produkten avlägsnas genom att ta bort de infästningar som användes vid montering.

Avfallskoder vid skrotning:

17 04 05 Järn och stål (kan återvinnas).
17 06 04 Isolering.
17 02 01 Trä.

Inget farligt avfall uppkommer.

En ståldörr från Hellbergs har i regel lång livslängd om man underhåller den på rätt sätt.



HELLBERGS

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB | +46 (0) 530-400 00 | info@hellbergs.se | www.hellbergs.se

Byggvarudeklaration för glasade rostfria ståldörrar

Denna byggvarudeklaration omfattar glasade rostfria ståldörrar tillverkade av Hellbergs.
Upprättad enligt BVD 3.

PRODUKT

Denna byggvarudeklaration omfattar glasade rostfria ståldörrar från Hellbergs.

FÖRETAGSINFORMATION

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB
Långgatan 63
464 33 Mellerud
Tel: +46 (0)530-400 00
Mail: info@hellbergs.se
Hemsida: www.hellbergs.se
Organisationsnummer: 556216-5505
Certifikat: ISO 9001 och ISO 14001

INNEHÅLLSDEKLARATION

Ämne	Andel vikt%
Rostfri stålplåt EN 1.4404 alt. EN 1.14307	50-80
Glas	10-50
Mineralull	7-15
Färg (pulver)	0-3
Trä (om ektröskel)	<1
Lim (isocyanatfritt)	<1
Tätninglist	<1
Plast (PE, PP)	<1

Produkten innehåller inte ämnen som uppfyller kriterier för att klassificeras som farliga enligt CLP förordningen, 1272/2008 eller ämnen förekommande i REACH förordningen, 1907/2006, Bilaga XIV, Bilaga XVII eller kandidatlistan.

Innehållsdeklaration för beslag tillhandahålls av respektive leverantör.

EMBALLAGE

Trä 98%
Plast 2%
Hellbergs är anslutet till FTI, förpacknings och tidningsinsamlingen.

PRODUKTION

Energiförbrukning/dörr i Mellerud:
El 200 MJ/dörr
Biobränsle 130 MJ/dörr

DISTRIBUTION

Produkterna tillverkas i Mellerud och transporteras med bil till kund. Ska lagras i torrt utrymme.

MONTERING

Inget farligt avfall uppkommer vid monteringen av produkten.

Avfallskoder för emballage:
15 01 03 Träförpackning
15 01 02 Plastförpackning

BRUKSSKEDE

Produkten kräver ett visst underhåll som smörjning och rengöring, se skötselråd.

INOMHUSMILJÖ

Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO 16000-9:2006, 28 dagar.
Resultat: produkten uppfyller kraven för M1 avseende:
TVOC
Formaldehyd
CMR 1A+1B
Single VOC

DEMONTERING

Produkten avlägsnas genom att ta bort de infästningar som användes vid monteringen.
Avfallskoder vid skrotning:
17 04 05 Järn och stål (kan återvinnas).
17 06 04 Isolering.
17 02 01 Trä.
Inget farligt avfall uppkommer.

En ståldörr från Hellbergs har i regel lång livslängd om man underhåller den på rätt sätt.



HELLBERGS

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB | +46 (0) 530-400 00 | info@hellbergs.se | www.hellbergs.se



KVALITETSDÖRRAR I STÅL SEDAN 1950

Sedan 1950 tillverkar vi ett brett sortiment av klassade ståldörrar som branddörrar, säkerhetsdörrar, tamburdörrar, loftgångsdörrar, ljuddörrar, luckor samt rostfria dörrar.

Vi erbjuder ett gediget urval av standardlösningar såväl som kundanpassade specialvarianter.

